

# ファン・コントローラー

・ウインドレス (WFC)

・トンネル・ベンチレーション (TVC)


## ウインドレス用 (WFC) 特徴

- 1台で2室を同時にコントロール
- 日本語対話式グラフィックパネル採用
- 日令毎の自動温度設定プログラム機能付
- 温度、湿度の最高、最低を1週間記憶
- ファンを温度別に9速変速可能  
(インバーター制御方式)
- 上限・下限室温警報付き
- 暖房、加湿の付帯設備との連動可能
- クールセル付帯設備の連動機能付
- 湿度センサー取付可能 (オプション)
- メンテナンスがスピーディーなカートリッジ式  
(メモリーバックアップ)
- パソコン通信管理機能付き (オプション)



## トンネル・ベンチレーション用 特徴

- 日本語による対話式グラフィックパネル採用
- 室温によるカーテン開口制御 (3系統)
- 温度、湿度の最高、最低を1週間記憶
- ファンを温度別に9速変速可能  
(インバーター制御方式)
- 上限・下限室温警報付き
- クールセル付帯設備の連動機能付
- 温度センサー2点によるアベレージ制御も可能
- 暖房、加湿の付帯設備との連動が可能
- 湿度センサー取付可能 (オプション)
- メンテナンスがスピーディーなカートリッジ式  
(メモリーバックアップ)
- パソコン通信管理機能付き (オプション)



# ファン・コントローラー ECSシリーズ

## ECS-3M



### 標準仕様

電源電圧	AC115/230V (-20%/+10%) 50/60Hz	
電気容量	ステージ1・2 6A(最大10A)ステージ3 10A	
運転設定	基準温度設定	各ステージ温度設定の基準になる温度の設定
	ステージ1	第1ファン設定:最低速度、間欠時間、最大速度運転温度
	ステージ2	第2ファン設定:最低速度運転温度、最低速度、間欠時間、最大速度運転温度
	ステージ3	第3ファンまたはヒーターON/OFF温度
警報機能	上限・下限温度警報、電源異常警報、誤動作警報	
その他	室温表示、最高・最低室温記録	

## ECS-5M



### 標準仕様

電源電圧	AC115/230V (-20%/+10%) 50/60Hz	
電気容量	ステージ1・2 6A(最大10A)ステージ3・4・5 10A	
運転設定	基準温度設定	各ステージ温度設定の基準になる温度の設定
	ステージ1	第1ファン設定:最低速度、間欠時間、最大速度運転温度
	ステージ2	第2ファン設定:最低速度運転温度、最低速度、間欠時間、最大速度運転温度
	ステージ3	第3ファンまたはヒーターON/OFF温度
	ステージ4	第4ファンON/OFF温度
	ステージ5	第5ファンまたはヒーターON/OFF温度
警報機能	上限・下限温度警報、電源異常警報、誤動作警報	
その他	室温表示、最高・最低室温記録	

※詳細は、弊社技術スタッフにお問合わせ下さい。適切なアドバイスと、ご提案をさせていただきます。

●総発売元・お問い合わせ先

## イワタニ・ケンボロー株式会社

札幌営業所 TEL.011-841-9501 FAX.011-702-0555  
 東北営業所 TEL.0197-22-8301 FAX.0197-22-8304  
 東京営業所 TEL.03-3668-5360 FAX.03-3668-5368  
 大阪営業所 TEL.06-6536-6431 FAX.06-6536-6291  
 九州営業所 TEL.0985-23-5543 FAX.0985-23-5561  
 ホームページアドレス <http://www.camb.co.jp>

●輸入元

岩谷産業株式会社  
 自然産業本部

TEL.03-5405-5922 FAX.03-5405-5635



プラント営業部  
 換気システムを  
 含む畜舎の設計  
 ・開発及び施工

●代理店