

ファン・コントローラー

・ウインドレス (WFC)

・トンネル・ベンチレーション(TVC)

ウインドレス用(WFC) 特徴

- 1台で2室を同時にコントロール
- 日本語対話式グラフィックパネル採用
- 日令毎の自動温度設定プログラム機能付
- 温度、湿度の最高、最低を1週間記憶
- ファンを温度別に9速変速可能
(インバーター制御方式)
- 上限・下限室温警報付き
- 暖房、加湿の付帯設備との連動可能
- クールセル付帯設備の連動機能付
- 湿度センサー取付可能(オプション)
- メンテナンスがスピーディーなカートリッジ式
(メモリーバックアップ)
- パソコン通信管理機能付き(オプション)



トンネル・ベンチレーション用 特徴

- 日本語による対話式グラフィックパネル採用
- 室温によるカーテン開口制御(3系統)
- 温度、湿度の最高、最低を1週間記憶
- ファンを温度別に9速変速可能
(インバーター制御方式)
- 上限・下限室温警報付き
- クールセル付帯設備の連動機能付
- 温度センサー2点によるアベレージ制御も可能
- 暖房、加湿の付帯設備との連動が可能
- 湿度センサー取付可能(オプション)
- メンテナンスがスピーディーなカートリッジ式
(メモリーバックアップ)
- パソコン通信管理機能付き(オプション)



ファン・コントローラー ECSシリーズ

ECS-3M



標準仕様

電源電圧	AC115/230V (-20%/+10%) 50/60Hz	
電気容量	ステージ1・2 6A (最大10A) ステージ3 10A	
運転設定	基準温度設定	各ステージ温度設定の基準になる温度の設定
	ステージ1	第1ファン設定：最低速度、間欠時間、最大速度運転温度
	ステージ2	第2ファン設定：最低速度運転温度、最低速度、間欠時間、最大速度運転温度
	ステージ3	第3ファンまたはヒーターON/OFF温度
警報機能	上限・下限温度警報、電源異常警報、誤動作警報	
その他	室温表示、最高・最低室温記録	

ECS-5M



標準仕様

電源電圧	AC115/230V (-20%/+10%) 50/60Hz	
電気容量	ステージ1・2 6A (最大10A) ステージ3・4・5 10A	
運転設定	基準温度設定	各ステージ温度設定の基準になる温度の設定
	ステージ1	第1ファン設定：最低速度、間欠時間、最大速度運転温度
	ステージ2	第2ファン設定：最低速度運転温度、最低速度、間欠時間、最大速度運転温度
	ステージ3	第3ファンまたはヒーターON/OFF温度
	ステージ4	第4ファンON/OFF温度
	ステージ5	第5ファンまたはヒーターON/OFF温度
警報機能	上限・下限温度警報、電源異常警報、誤動作警報	
その他	室温表示、最高・最低室温記録	

※詳細は、弊社技術スタッフにお問合わせ下さい。適切なアドバイスと、ご提案をさせていただきます。

●総発売元・お問い合わせ先

イワタニ・ケンボロー株式会社

札幌事務所 TEL.011-807-8261 FAX.011-807-8262
 東北事務所 TEL.019-604-6888 FAX.019-626-1095
 東京事務所 TEL.03-3668-5360 FAX.03-3668-5368
 大阪事務所 TEL.06-6264-2929 FAX.06-6264-3068
 九州事務所 TEL.0985-23-5543 FAX.0985-23-5561
 ホームページアドレス <http://www.camb.co.jp>

●輸入元

岩谷産業株式会社
 自然産業本部

TEL.03-5405-5922 FAX.03-5405-5635

●代理店

ファン・コントローラー Thevcoシリーズ

2V2



電 源	115/230V(-20%/+8%),50/60Hz
ステージ 1	可変出力、10A
ステージ 2	可変出力、10A
ステージ 3	オン・オフ出力、10A
ステージ 4	オン・オフ出力、10A
警 報 機 能	停電・電源異常警報、高温・低温警報、オン・オフ出力、3A

2V4



電 源	115/230V(-20%/+8%),50/60Hz
ステージ 1	可変出力、10A
ステージ 2	可変出力、10A
ステージ 3	オン・オフ出力、10A
ステージ 4	オン・オフ出力、10A
ステージ 5	オン・オフ出力、10A
ステージ 6	オン・オフ出力、10A
警 報 機 能	停電・電源異常警報、高温・低温警報、オン・オフ出力、3A

バックアップサーモスタット (TH-4-20)



仕様

電 源	110/240V、50/60Hz
最大負荷	16A
温度センサー	ステンレス・スパイラル

ファン・コントローラー 電圧変動式シリーズ

MS-8



標準仕様

電源電圧	単相115V/230V 50/60Hz
最大負荷	8A 例:TB4E40Q(230V)4台
使用温度	0~40°C
出力ヒューズ	F1-10A

MVS-1



標準仕様

電源電圧	単相115V/230V 50/60Hz 50Hzの場合は、MVS-1/50となります
最大負荷	10A
使用温度	0~40°C
出力ヒューズ	15A

※詳細は、弊社技術スタッフにお問合わせ下さい。適切なアドバイスと、ご提案をさせていただきます。

●総発売元・お問い合わせ先

イワタニ・ケンボロー株式会社

札幌営業所 TEL.011-807-8261 FAX.011-807-8262
 東北営業所 TEL.0197-22-8301 FAX.0197-22-8304
 東京営業所 TEL.03-3668-5360 FAX.03-3668-5368
 大阪営業所 TEL.06-6448-8766 FAX.06-6448-8767
 九州営業所 TEL.0985-23-5543 FAX.0985-23-5561
 ホームページアドレス <http://www.camb.co.jp>



プラント営業部
換気システムを
含む畜舎の設計
・開発及び施工

●輸入元

岩谷産業株式会社
自然産業本部

TEL.03-5405-5922 FAX.03-5405-5635

●代理店