

パイロット着火式

PSIガス温風ヒーター

PSE対応

40P・60P型



150P型



225P型



サーモスタット

特長

- ネズミ等害獣対策対応。
- オールステンレス製で耐久性抜群。
- 全機種、強弱切替バルブ付の省電力、省エネタイプ。
サーモスタットで希望温度に自動コントロール可能です。
- 過酷な使用条件下でもOKです。重要部品は完全防水ボックスで保護。
- 面倒なトラブルがない着火方式。電気代もお得。
- 安全運転設計（過熱リミットスイッチ、フレームセンサー、ファンセンサー付）
- ボールベアリングモーターを使用し、注油等の手入りは不要。

Iwatani Group
イワタニ・ケンボロー株式会社

仕様

機種	40P	60P	150P	225P
出力(kcal/時)最大/最小	8,440 / 4,280	12,600 / 6,300	31,500 / 18,900	47,120 / 31,500
LPG消費量(kg/時)最大/最小	0.70 / 0.36	1.05 / 0.53	2.62 / 1.58	3.93 / 2.63
LPG圧力(mm水柱)	280			
電気容量(V/W/Hz)	単100V/70W/60Hz	単100V/70W/60Hz	単100V/195W/60Hz	単100V/300W/60Hz
寸法(mm) L x W x H	737x318x286	737x318x286	978x470x419	927x508x464
重量(kg)本体/出荷	21.8 / 24.5	21.8 / 24.5	43.1 / 47.7	47.7 / 54.5
消費電流(Amp) 起動時/連続運転時	2.2 / 1.0	2.2 / 1.0	6.0 / 2.2	10.0 / 3.7

設置例



※詳細は、弊社技術スタッフにお問合わせ下さい。適切なアドバイスと、ご提案をさせていただきます。

●総発売元・お問い合わせ先

イワタニ・ケンボロー株式会社

札幌事務所 TEL.011-807-8261 FAX.011-807-8262
 東北事務所 TEL.019-604-6888 FAX.019-626-1095
 東京事務所 TEL.03-3668-5360 FAX.03-3668-5368
 大阪事務所 TEL.06-6264-2929 FAX.06-6264-3068
 九州事務所 TEL.0985-23-5543 FAX.0985-23-5561
 ホームページアドレス <http://www.camb.co.jp>

●輸入元

岩谷産業株式会社
 自然産業本部

TEL.03-5405-5922 FAX.03-5405-5635

●代理店

