

# ナーサリーコンテナ

コンパクトパッケージ豚舎

気密性の高い環境下で  
緻密に環境制御を行う  
究極のウィンドウレス  
豚舎



国産・H110NII型

## 移動可能なコンパクトパッケージ豚舎

- 海上輸送コンテナを利用しているため、移動が可能

## 完成された環境制御

- 気密性の高い環境を実現したことにより、緻密な換気設計での環境制御が可能

## 洗浄・消毒が簡単

- ピットにはFRP、スノコにはプラスチックを採用しており、洗浄消毒が簡単

## 2機種展開

- 国内制作仕様では、リーファーコンテナ（冷凍品輸送用）を利用することでさらに気密性が向上。
- 断熱性も高く、暖房費の削減にも繋がります。  
※中国国内加工仕様ではドライコンテナを使用

## サイズ・仕様

機種名	H110N 型	H110NII 型
使用コンテナ	ドライコンテナ	リーファーコンテナ
サイズ (m) L × W × H	12.2 × 2.4 × 2.6	12.2 × 2.4 × 2.9
重さ (t) ※	6.3	6.9
内壁・天井	PVC	ステンレス
加工場所	中国	日本

※重量は内装設備によって変わります。

## 高レベルの防疫

- オールインオールアウトにより高レベルの防疫を実現

## 施工が簡単

- 設置工事が非常に簡単（建築に比べて）

## フェールセーフ機能

- 停電時にはエアマットカーテンが自動で開き、酸欠や熱死を防止

※あくまで緊急時の一時的な措置のためのものです。  
家畜の生存を保証するものではありません。

## 収容頭数（目安）

収容体重	~20kg	~25kg	~30kg
収容仔豚頭数	110頭	100頭	80頭

## 中国制作ナーサリーコンテナ外観



中国産・H110N型

## ■ ナーサリーコンテナ内部写真

H110N型(中国国内加工)



H110NII型(日本国内加工)



## ■ 内装設備標準仕様一覧 (中国・日本国内加工共通仕様)

給餌器	ドライタイプ両面給餌 (片面5頭口、ステンレス製)	2台
給水器	2口アップダウンブラケット (ニップル給水器2個/豚房)	4セット
床材	プラスチックスノコ/FRPは架台のみ	全面
豚房柵	基本素材=鉄鋼ムク材	4豚房
入気口	W400 (エアダクト式)	15台
換気扇	12インチファン (120V 単相 100W)	各1台
	18インチファン (120V 単相 300W)	
制御機器	2V4 コントローラー (100V 単相)	1台
	バックアップサーモ	2台
暖房機器	温風ヒーター (100V)	1台
その他	エアマットカーテン (100V/55W)	2台
	クールセルモジュール	1台
	照明 (100V 電球別)	3個
	受電盤・分電盤	1式
	ピットドレイン (UV100用、ピット容量=約2m <sup>3</sup> )	1カ所

●掲載製品の使用・性能は予告なく変更することがあります。●記載の内容は2024年12月現在のものです。

■販売・輸入元

**Iwatani**

イワタニ・ケンボロー株式会社

本社 / TEL:03-3668-5360 FAX:03-3668-5368

事務所一覧

札幌事務所 / TEL:011-807-8261 FAX:011-807-8262

東北事務所 / TEL:019-604-6888 FAX:019-626-1095

大阪事務所 / TEL:06-6264-2929 FAX:06-6264-3068

九州事務所 / TEL:0985-23-5543 FAX:0985-23-5561



イワタニ・ケンボローの  
ホームページは  
こちら！